


CONCORD矩阵面板通用平台




技术特点

- 1RU高、19英寸宽
- 冗余电源配置
- RS-232/422/485、TCP/IP、CAN、C-BUS、GPIO多种控制方式可选
- 支持多面板级联对同一矩阵控制
- 可对捷成全系矩阵产品实现控制
- 支持固件升级
- 匹配不同按键板，实现不同操作模式的控制面板

CONCORD矩阵面板分类


X+Y通用可编程控制面板



技术特点

- 最大可控矩阵规模 1024×1024
- 支持最多8 个字符的目的、源及层的查询、切换
- 目的、源分区操作，使得操作直观、快捷
- 各分区内独立的翻页↑↓按键，方便查询和预置操作
- 最大可分4 个层，可以任意组合方式进行分层操作
- 独立的保护和切换按键
- 3个高亮度8位LED字符显示器，分别用于状态、预置和层的显示

BPS 每源一键可编程控制面板



技术特点

- 针对矩阵某一目的进行多路输入源信号切换的应用场合，可实现针对源的快速、直接访问及切换功能
- 通过层键的使用，可以完成分层操作
- 具有CHOP 功能，可将任意两个不同的源以某一定长时间 (the chop rate) 交替切换到同一个目的
- 具有定时循环切换功能，可选择切换时间和循环方向
- 专用的目的保护键
- 高亮度8 位LED 字符显示器，用于源名的显示